



## Videoporteiro Wi-Fi

### Allo w3

O Videoporteiro Wi-Fi Allo w3 une a conectividade de soluções remotas via Wi-Fi com a praticidade ao atender às suas visitas de qualquer lugar do mundo pelo aplicativo Allo.

- » Funções remotas via Wi-Fi
- » Instalação e configuração Plug&Play
- » Detecção de movimento
- » Gravação de foto e vídeo
- » Visualização noturna

### Especificações técnicas

#### Câmera

Sensor de imagem:	1/4" CMOS
Pixel	1.0 Mega
Obturador:	1/25~1/100,000
Padrão de compressão de vídeo	H.264 32Kbps~2Mbps
Áudio:	Full duplex áudio
Ângulo de visão:	130°
Visão noturna:	LED com ICR

#### Imagem

Resolução:	Support HD/SD
Máxima resolução:	1280X720
Frame rate	1~25 por segundo

#### Wi-fi

Antena:	interna
Padrão:	IEEE802.11b/g/n
Protocolo de comunicação:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Frequência de operação:	2,4GHz
Protocolo de segurança:	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

#### Geral

Temperatura de operação:	-20°C a 50°C
Alimentação:	12~24VCC
Alimentação USB:	5VCC
Consumo de energia:	Máximo de 3W
Dimensões (L x A x P):	45mm x 115mm x 26mm
Armazenamento:	Cartão micro-SD: 8 a 128GB
Índice de Proteção:	IP 54: resistência a ambientes externos



Controle na palma da mão: conectividade Wi-Fi via aplicativo Allo. Atenda ao visitante de qualquer lugar do mundo.



Gravação de foto e vídeo: grave fotos e vídeos do visitante manual ou automaticamente.



Instalação e configuração Plug&Play: sem quebra-quebra na instalação e praticidade na configuração.



Integração com campainhas: para mais comodidade, o Allo w3 é compatível com as campainhas sem fio Intelbras CIB 100 e CIK 200.