



Tubos Termocontráteis TCN20


Tubos termocontráteis de poliolefina reticulada de parede fina e baixa temperatura de contração. Ideal para aplicações eletro-eletrônicas, para isolação de fios, cabos, conectores, barramentos de baixa tensão, componentes eletrônicos e também protegem contra corrosão e abrasão mecânica.

TCN20

- Cor padrão: preta;
- Cores: azul, vermelha, laranja, marrom, amarela, verde, branco e violeta, somente para as bitolas de 2,4" a 4" (9,5 a 101,6mm), outras bitolas sob consulta / lote mínimo;
- 76,2 e 101,6 não tem amarelo e laranja;
- 63,5 só preto.



Para encolhimento, utilizar a ferramenta de ar quente HGB2100/220 HEAT GUN, consulte página 124.



MATERIAL	Poliolefina Reticulada
Taxa de Contração	2:1
Temperatura de trabalho	-55°C a +125°C
Temp. de Contração	min. +100°C
Flamabilidade	Autoextinguível UL224VW1
Tensão de Trabalho	1KV
Rigidez Dielétrica	20 KV/mm
Contração Longitudinal	0 ± 5%
Aprovações	125°C VW-1 600V  ABNT NBR 6813 - 1KV

RoHS 

Referência	Medidas de Ref. em polegadas	Ø A interno expandido mínimo (mm)	Ø B interno encolhido máximo (mm)	Largura Chata Expandida (mm)	Largura Chata Encolhida máx. (mm)	Espessura da parede encolhida (mm)	Exemplos de Aplicações		Emb.
							Barra chata (pol.)	Ø (mm)	
TCN20 1,2	3/64"	1,2	0,6	-	-	0,33	-	-	300 m
TCN20 1,6	1/16"	1,6	0,8	-	-	0,36	-	-	300 m
TCN20 2,4	3/32"	2,4	1,2	-	-	0,44	-	-	300 m
TCN20 3,2	1/8"	3,2	1,6	-	-	0,44	-	-	300 m
TCN20 4,8	3/16"	4,8	2,4	-	-	0,56	-	-	300 m
TCN20 6,4	1/4"	6,4	3,2	-	-	0,56	-	-	300 m
TCN20 9,5	3/8"	9,5	4,8	-	-	0,56	-	-	150 m
TCN20 12,7	1/2"	12,7	6,4	20,0	10,0	0,65	1/2" x 1/8"	8,0	100 m
TCN20 16,0	5/8"	16,0	8,0	25,0	12,5	0,65	1/2" x 1/4"	9,5	60 m
TCN20 19,1	3/4"	19,1	9,5	30,0	15,0	0,80	3/4" x 1/8"	12,7	60 m
TCN20 25,4	1"	25,4	12,7	40,0	20,0	0,90	1" x 1/4"	19,0	60 m
TCN20 31,8	1 1/8"	31,8	15,9	50,0	25,0	1.02	1 1/4" x 1/4"	25,4	30 m
TCN20 38,1	1 1/2"	38,1	19,1	60,0	30,0	1.02	1 1/2" x 1/4"	31,8	30 m
TCN20 50,8	2"	50,8	25,4	80,0	40,0	1.02	2" x 3/8"	38,1	30 m
TCN20 63,5	2 1/2"	60,0	30,0	94,0	47,0	1.02	2 1/2" x 3/8"	50,8	30 m
TCN20 76,2	3"	76,2	38,0	120,0	60,0	1.02	3" x 1/2"	63,5	15 m
TCN20 101,6	4"	101,6	50,8	160,0	80,0	1.02	4" x 3/4"	76,2	15 m

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.